

## 新旧品番対比表

Node.Column (柱頭柱脚コネクタ) 加工方法に変更はございません。

| 旧品番        | 新品番          | 用途                         | 短期基準引張耐力<br>[ kN ] | テクニカルブック<br>掲載ページ |
|------------|--------------|----------------------------|--------------------|-------------------|
| HSB-30kN2  | HSB-30kNC    | 1階柱脚コネクタ<br>(アンカーボルト直結タイプ) | 34.4               | P.16              |
| HSB-40kNC2 | HSB-40kNC    |                            | 42.0               | P.17              |
| HSB-60     | HSB-ICS-20kN |                            | 20.3               | P.18              |
| HSB-40kN   | HSB-50kN     |                            | 54.9               | P.23              |
| HSBC-40kN  | HSBC-50kN    |                            |                    | P.24              |

※上記の数値は、スプルーース集成材同等以上の場合の耐力。

Node.Fastener (その他の接合具) 加工方法に変更はございません。

| 旧品番                 | 新品番                     | 用途                              | テクニカルブック<br>掲載ページ |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|
| フランジナイロンナット         | NFA-FN12                | HSFシリーズ専用ナット                    | P.11              |
| M16専用アンカーボルト(L=330) | NFA-ABM16-330           | 柱脚コネクタ専用アンカーボルトM16              | P.12              |
| M16専用アンカーボルト(L=420) | NFA-ABM16-420           |                                 |                   |
| M16専用アンカーボルト設置治具    | NFA-ABJ                 | 専用アンカーボルトM16設置治具                | P.14              |
| M16専用アンカーボルト設置治具2   | NFA-ABJ-2               |                                 | P.15              |
| めり込み防止金物            | NFA-CR(105)、NFA-CR(120) | 土台めり込み防止用コネクタ (土台高さ105用、120用)   | P.17              |
| ホゾワッシャー             | NFA-TW                  | HSB-30kNC, HSB-40kNC用割れ防止ホゾキャップ | P.27              |

2017年12月現在