

新商品 一覧

Node.Column (柱頭柱脚コネクタ)

品番	用途	短期引張耐力 [kN]	テクニカルブック 掲載ページ
HSP-30-240-C	柱頭・柱脚コネクタ	35.9	P.14,77
HSP-30-TCシリーズ	柱頭コネクタ (梁せい240~450に対応)	35.9	P.15,77 ~ 79
HSB-ICL-20kN	1階柱脚コネクタ	20.3	P.19,81
HSB-ICL-50kN		51.0	P.20,82
HSB-HP8	1階柱脚コネクタ (シャフト径36 高耐力柱脚コネクタ)	73.7	P.25,84
HSB-HP10		86.4	P.26,84
HSB-HP13		75.7 (※1)	P.27,84
HSB-SQP	1階柱脚コネクタ (LSB接合)	最大65.6	P.28,85 ~ 90
HSB-150sq~300sq	1階柱脚コネクタ (大断面柱用 150角~300角)	※2	P.31~35,91 ~ 92
NC-B-300kN	1階柱脚コネクタ (LSB接合)	308.3	P.36,93
NC-COVシリーズ	1階柱脚コネクタ (独立柱用)	※2	P.37,94
NC-SFTシリーズ	柱頭・柱脚コネクタ	※2	P.46,99
HSP-320	Node.Rigid専用 柱脚コネクタ	20.0	P.53,102
HSP-390		40.1	P.54,102
NC-IFL-90	インフィル用 柱脚コネクタ	—	P.55,103

※ 上記の数値は、スプルー集成材同等以上の場合の耐力

※1 スギ同一等級構造用集成材E65-F225同等以上

※2 必要耐力に応じてご提案いたします。

Node.Fastener (その他の接合具)

品番	用途	テクニカルブック 掲載ページ
NFA-ABSNRシリーズ	専用転造並目ねじアンカーボルト	P.13
NFA-CN	シリンダーナット	P.28
NFA-CB	シリンダーボルト	